

一、特点：

- 1.60A触点切换能力；
- 2.线圈功耗小，温升极低
- 3.接触电阻小，电接触稳定性好；
- 4.抗冲击、抗振动能力强；
- 5.外形尺寸：100×50×21mm



二、主要技术参数

触点形式	3B
触点材料	AgSO ₂
接触电阻	1.5mΩ
6VDC 1A	
额定负载	60A 250VAC
最大切换电流	60A
最大切换电压	380VAC
最大切换功率	15000VA
机械寿命	5×10 ⁵
电气寿命	6×10 ⁴
动作时间	≤40ms
回复时间	≤40ms
线圈功率	单线圈：3.5W 双线圈：7.0W
触点与线圈耐压	4000VAC (1min)
触点间耐压	2000VAC (1min)
绝缘电阻	≥1000mΩ
环境温度	-40℃ ~ + 70℃
抗冲击强度	1000m/S2
抗冲击稳定性	100M/S2
湿度	85%RH.40℃
安装方式	快连接式
重量	150g

三、订货示例：

WL08D	—	F	—	3	12	D	B
1		2		3	4	5	6

- 1、继电器型号：WL08D
- 2、密封型：F-防尘型，S-塑封型
- 3、触点组数：1代表1组触点，2代表2组触点，3代表3组触点
- 4、线圈电压：09代表9VDC，12代表13VDC
- 5、线圈形式：无表示一组线圈，D表示两组线圈
- 6、触点形式：触点形式：M代表常开触点，没有代表转换，B代表常闭

四、线圈参数 (at 20°C)

型号规格	额定电压 VDC	线圈电阻 $\Omega \pm 10\%$	吸合电压最大 VDC	释放电压最小 VDC	线圈功率 W
9V	9	23.1	6.3	6.3	3.5
12V	12	41.1	8.4	8.4	
24V	24	164.6	16.8	16.8	
48V	48	658.3	33.6	33.6	
9V	9	2×11.6	6.3	6.3	7
12V	12	2×20.6	8.4	8.4	
24V	24	2×82.6	16.8	16.8	
48V	48	2×329.1	33.6	33.6	

五、外形及安装图：

