


一、特点：

- 1、体积小，重量轻。
- 2、耐高温，能在环境温度105℃下工作。
- 3、触点负载大，最大切换电流30A。
- 4、适用于汽车智能配套使用。



二、主要技术参数

触点形式	1A,1C
触点材料	AgSnO ₂ , AgNi
接触电阻	100mΩ
6VDC 1A	
额定负载	1A :30A 20A /14VDC 1C:NO:30 20A/14VDC,NC:25A 15A/14VDC
最大切换电流	30A
最大切换电压	24VDC
最大切换功率	420W
机械寿命	1×10 ⁷
电气寿命	1×10 ⁵
动作时间	≤4ms
回复时间	≤1.5ms
线圈功率	DC:0.55W,0.8W
触点与线圈耐压	500VAC (1min)
触点间耐压	500VAC (1min)
绝缘电阻	Min100MΩ (500VDC)
环境温度	-40℃ ~ + 105℃
抗冲击强度	1000m/S2
搞冲击稳定性	100M/S2
湿度	85%RH
安装方式	PCB
重量	4g

三、订货示例：

WL23K	—	S	—	1	12	D	M
1		2		3	4	5	6

- 1、继电器型号：WL23K
- 2、密封型：F-防尘式，S-试水式
- 3、继电器触点组数：1代表1组触点，2代表2组触点
- 4、线圈电压：05代表5VDC, 06代表6VDC, 12代表12VDC
- 5、线圈功率：D代表0.57W, H代表0.8W
- 6、触点形式：M代表常开触点，没有代表转换，B代表常闭

四、线圈参数 (at 20°C)

型号规格	额定电压 VDC	线圈电阻 $\Omega \pm 10\%$	吸合电压最大 VDC	释放电压最小 VDC	线圈功率 W
DC12V	12	254	8.0	1.2	0.55
DC24V	24	1010	16.0	2.4	
DC12V	12	180	8.0	1.2	0.8
DC24V	24	720	16.0	2.4	

五、外形及安装图：

